






客户确认:

10.1寸电容

更改记录

记录人

日期



由 Autodesk 教育版产品制作

由 Autodesk 教育版产品制作

正视图

侧视图

背视图

技术参数:

1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC
- ITO GLASS: 0.7mm
- Cover 玻璃: 1.1mm
- Adhesive: 0.2mm
- 引线: FPC (PITCH=0.22mm)
- 总厚度: 2±0.1mm
- SENSOR 工艺: 丝印
2. 工作电压: USB 5V
3. 透光率: ≥87%
4. 表面硬度: 6H
5. 工作环境: -20℃~+70℃, ≤90%RH
6. 储存环境: -30℃~+80℃, ≤90%RH
7. 未注尺寸公差按±0.2mm

配置型号: LC-10104GB09内嵌款

1	ITO GLASS	LC-10104GB09
2	GLASS	1.1mm 101GB09
3	驱动程序	驱动程序

Touchle 深圳市良晨光电有限公司

DRAWN BY: 廖 刚: zhang s 1	TITLE: 产品编号: XXXX	VIEW: 投影方式: 第一角
CHECKED BY: 审核: 廖 刚	CUSTOMER ID: XXXX	UNITS: 单位: mm
APPROVED BY: 批准: 廖 刚	VERSION NUMBER: A	SCALE: 比例: 1:1
Standard tolerance: 公差:	DATE: 日期:	

由 Autodesk 教育版产品制作