

序号	更改记录	记录人	日期
A			
B			



1. Cover G+ITO GLASS+Adhesive+FPC

ITO GLASS:0.7mm

Cover 玻璃:1.1 mm

Adhesive:0.2mm

引 线:FPC (PINCH=0.22mm)

总厚度: $2 \pm 0.1 \text{ mm}$

SENSOR 工艺: 丝印

2. 工作电压: USB 5V

3.透光率: ≥ 87

4. 表面硬度: 6H

5. 工作环境: $-20^{\circ}\text{C} \sim +70^{\circ}\text{C}$, $\leq 90\% \text{RH}$

6. 儲存環境: $-30^{\circ}\text{C}^{\sim}+80^{\circ}\text{C}$

7. 未注尺寸公差按 $\pm 0.2\text{mm}$

配置型号: LC-22002GH02内嵌款				VIEW:		A
绘图: Zhang s l				CHECKED BY		
1	ITO GLASS	LC-22002GNP	审核:	CUSTOMER ID		
2	GLASS	1.1MM 220GH02	APPROVED BY:	客户编号:	XXX	
3	面玻厚度		批准:	VERSION NUMBER	A	
			Standard tolerance:	版本号:		
			公差:	DATE		
				日期:		
					UNITS	
					单位:	
					mm	
					SCALE	
					比例:	
					1:1	

深圳市良晨光电有限公司